



AU SERVICE DE VOS RÉSEAUX
GAZ, EAUX ET ÉLECTRICITÉ



CATALOGUE EAUX



SOMMAIRE

Raccords PE	1
Raccords inter-matériaux - Raccord fontes	4
Tube PE EAU Potable – EAU Non Potable	5
Machines ACTIV'SOUD - Détection - Géolocalisation	6
Outillages	7
Petits outillages - Sécurité	8
Regards de branchement – Bouches à clés	9
Repérages	10
Bouchons, Pistons obturateurs – Aiguilles - Consommables	11
Colle – Etanchéité - Location outillages	12



Manchon électrosoudable

Référence	Ø
AR/PE1003020	20
AR/PE1004025	25
AR/PE1004032	32
AR/PE1004040	40
AR/PE1004050	50
AR/PE1004063	63
AR/PE1004075	75
AR/PE1004090	90
AR/PE1004110	110
AR/PE1004125	125
AR/PE1004140	140
AR/PE1004160	160
AR/PE1004180	180
AR/PE1004200	200



Réduction électrosoudable

Référence	Ø
AR/PE1101410	25 X 20
AR/PE1101412	32 X 20
AR/PE1101413	32 X 25
AR/PE1101417	40 X 32
AR/PE1101422	50 X 40
AR/PE1101426	63 X 32
AR/PE1101427	63 X 40
AR/PE1101428	63 X 50
AR/PE1101442	90 X 63
AR/PE1101452	110 X 90
AR/PE1101461	125 X 90
AR/PE1101462	125 X 110
AR/PE1101483	160 X 110
AR/PE1101496	180 X 125



Té égal électrosoudable

Référence	Ø
AR/PE3011020	20
AR/PE3011025	25
AR/PE3011032	32
AR/PE3011040	40
AR/PE3011050	50
AR/PE3011063	63
AR/PE3011075	75
AR/PE3011090	90
AR/PE3011110	110
AR/PE3011125	125
AR/PE3011160	160
AR/PE3011180	180



Coude 90° électrosoudable

Référence	Ø
AR/PE3701025	25
AR/PE3701032	32
AR/PE3701040	40
AR/PE3701050	50
AR/PE3701063	63
AR/PE3701075	75
AR/PE3701090	90
AR/PE3701110	110
AR/PE3701125	125
AR/PE3701140	140
AR/PE3701160	160
AR/PE3701180	180
AR/PE3701200	200



Coude 45° électrosoudable

Référence	Ø
AR/PE3501025	25
AR/PE3501032	32
AR/PE3501040	40
AR/PE3501050	50
AR/PE3501063	63
AR/PE3501075	75
AR/PE3501090	90
AR/PE3501110	110
AR/PE3501125	125
AR/PE3501140	140
AR/PE3501160	160
AR/PE3501180	180
AR/PE3501200	200



Kit bouchon + manchon

Référence	Ø
AR/PE1611020	20
AR/PE1611025	25
AR/PE1611032	32
AR/PE1611040	40
AR/PE1611050	50
AR/PE1611063	63
AR/PE1611075	75
AR/PE1611090	90
AR/PE1611110	110
AR/PE1611125	125
AR/PE1611140	140
AR/PE1611160	160
AR/PE1611180	180
AR/PE1611200	200



Prise de branchement

Référence	Ø
AR/PE2071420	50/25
AR/PE2071421	50/32
AR/PE2071425	63/25
AR/PE2071426	63/32
AR/PE2071431	75/25
AR/PE2071432	75/32
AR/PE2071438	90/25
AR/PE2071439	90/32
AR/PE2071446	110/25
AR/PE2071448	110/32
AR/PE2071455	125/25
AR/PE2071456	125/32
AR/PE2071465	140/25
AR/PE2071466	140/32
AR/PE2071476	160/25
AR/PE2071477	160/32
AR/PE2071488	180/25
AR/PE2071501	200/25



Kit de branchement PE assemblé

Référence	Ø
AR/PE2611425	63/25
AR/PE2611426	63/32
AR/PE2611438	90/25
AR/PE2611439	90/32
AR/PE2611446	110/25
AR/PE2611447	110/32
AR/PE2611455	125/25
AR/PE2611456	125/32
AR/PE2611476	160/25
AR/PE2611477	160/32
AR/PE2611488	180/25
AR/PE2611489	180/32
AR/PE2611502	200/32
AR/PE2611516	225/32



* En option : la pastille de détection

Selle de dérivation

Référence	Ø
AR/PE2311415	40/20
AR/PE2311424	63/20
AR/PE2311425	63/25
AR/PE2311426	63/32
AR/PE2311429	63/50
AR/PE2311434	75/50
AR/PE2311439	90/32
AR/PE2311447	110/32
AR/PE2311449	110/50
AR/PE2311450	110/63
AR/PE2311452	110/90
AR/PE2311456	125/32
AR/PE2311459	125/63
AR/PE2311461	125/90
AR/PE2311462	125/110



Selle de réparation

Référence	Ø
AR/PE2501040	40
AR/PE2501063	63
AR/PE2501090	90
AR/PE2401110	110
AR/PE2401125	125
AR/PE2401160	160
non disponible	180
AR/PE2401200	200



Selle électrosoudable avec bossage laiton

Référence	Ø	Rp
AR/PE61404750	63	M40X3
AR/PE61404850	75	M40X3
AR/PE61404950	90	M40X3
AR/PE61404951	90	M55X3
AR/PE61405050	110	M40X3
AR/PE61405051	110	M55X3
AR/PE61405150	125	M40X3
AR/PE61405151	125	M55X3
AR/PE61405250	160	M40X3
AR/PE61405251	160	M55X3
AR/PE61405350	180	M40X3
AR/PE61405351	180	M55X3
AR/PE61405550	225	M40X3
AR/PE61405551	225	M55X3



Rp sortie taraudée suivant DIN 2999

M40x3 : petit bossage

M55x3 : gros bossage

Raccord de transition PE/Laiton
mâle droit + manchon

Référence	Ø
AR/PE1721630	20 X 1/2
AR/PE1721637	25 X 3/4
AR/PE1721644	32 X 1
AR/PE1721651	40 X 1 1/4
AR/PE1721658	50 X 1 1/2
AR/PE1721665	63 X 2
AR/PE1721630	20 X 1/2



Coude de transition 90°
PE/Laiton mâle

Référence	Ø
AR/PE1741637	25 X 3/4
AR/PE1741644	32 X 1
AR/PE1741651	40 X 1 1/4
AR/PE1741658	50 X 1 1/2
AR/PE1741665	63 X 2



Raccord de transition PE/Laiton
femelle droit + manchon

Référence	Ø
AR/PE1821630	20 X 1/2
AR/PE1821637	25 X 3/4
AR/PE1821644	32 X 1
AR/PE1821651	40 X 1 1/4
AR/PE1821658	50 X 1 1/2
AR/PE1821665	63 X 2



Coude de transition 45°
PE/Laiton mâle

Référence	Ø
AR/PE1731637	25 X 3/4
AR/PE1731644	32 X 1
AR/PE1731651	40 X 1 1/4
AR/PE1731658	50 X 1 1/2
AR/PE1731665	63 X 2



Coude de transition 90°
PE/Laiton femelle

Référence	Ø
AR/PE1841637	25 X 3/4
AR/PE1841644	32 X 1
AR/PE1841651	40 X 1 1/4
AR/PE1841658	50 X 1 1/2
AR/PE1841665	63 X 2



Coude de transition 45° PE/Laiton
femelle

Référence	Ø
AR/PE1831637	25 X 3/4
AR/PE1831644	32 X 1
AR/PE1831651	40 X 1 1/4
AR/PE1831658	50 X 1 1/2
AR/PE1831665	63 X 2



Raccord de transition PE/Laiton
écrou tournant

Référence	Ø
AR/PE1921637	25 X 3/4
AR/PE1921638	25 X 1
AR/PE1921644	32 X 1
AR/PE1921645	32 X 1 1/4
AR/PE1921659	50 X 2
AR/PE1921665	63 X 2



Coude de transition 90°
PE/Laiton écrou tournant

Référence	Ø
AR/PE1941637	25 X 3/4
AR/PE1941638	25 X 1
AR/PE1941644	32 X 1
AR/PE1941645	32 X 1 1/4
AR/PE1941659	50 X 2
AR/PE1941665	63 X 2



Coude de transition 45° PE/Laiton
écrou tournant

Référence	Ø
AR/PE1931637	25 X 3/4
AR/PE1931638	25 X 1
AR/PE1931644	32 X 1
AR/PE1931645	32 X 1 1/4
AR/PE1931659	50 X 2
AR/PE1931665	63 X 2



RACCORDS INTER-MATERIAUX SOUPLES

Référence	Ø
AR/RACSC65	50/65
AR/RACSC75	60/75
AR/RACSC85	70/85
AR/RACSC95	80/95
AR/RACSC115	100/115
AR/RACSC120	110/121
AR/RACSC125	110/125



Raccord inter-matériaux

Référence	Ø
AR/RAAC1201	35/45 - 105/120
AR/RACAC0633	40/50 - 105/120
AR/RACAC1225	48/56 - 110/122
AR/RACAC1226	60/68 - 110/120
AR/RACAC0894	53/63 - 75/89
AR/RACAC1155	75/90 - 100-115
AR/RACAC1221	80/95 - 110-125



Raccord inter-matériaux
Adaptateurs réduits AC

Le raccord souple vous apporte une méthode rapide & efficace de connexion de canalisations de différents matériaux et diamètres

PLASTIQUE / GRES / BETON / FONTE / ACIER

RACCORDS A COMPRESSION MECANIQUE

Manchons	
AR/PEZBP25	25
AR/PEZBP32	32
AR/PEZBP40	40
AR/PEZBP50	50
AR/PEZBP63	63
AR/PEZBP75	75

Tés	
AR/PEZTP25	25
AR/PEZTP32	32
AR/PEZTP40	40
AR/PEZTP50	50
AR/PEZTP63	63
AR/PEZTP75	75

Coudes à 90° double F	
AR/PEZGP25	25
AR/PEZGP32	32
AR/PEZGP40	40
AR/PEZGP50	50
AR/PEZGP63	63
AR/PEZGP75	75

Bouchons	
AR/PEZCP25	25
AR/PEZCP32	32
AR/PEZCP40	40
AR/PEZCP50	50
AR/PEZCP63	63
AR/PEZCP75	75



RACCORDS FONTES



Adaptateurs à bride



Manchons



Vannes à brides à
opercule caoutchouc



Coudes à bride mobile



Tés à bride mobile




Vannes à brides
à opercule
corps court

TUBE PE EAU POTABLE / EAU NON POTABLE

Applications : tube PE bandes bleues pour EAU POTABLE et eau NON POTABLE



Couronnes de tube PE en 50 mètres & 100 mètres
Bandes bleues eau NF DU Ø20 AU 90 – PN.10, 12.5, 16
Noir évacuation NF DU Ø20 AU 90 – PN.10, 12.5, 16
Disponible sur stock usine



Barres de tube PE en 6 et 12 METRES
Bandes bleues eau NF NF DU Ø20 AU 400 PN.10, 12.5, 16
Noir évacuation NF DU Ø20 AU 400 – PN.10, 12.5, 16
Disponible sur stock usine



Tourets de 3.20 OU 4.10 M
Bandes bleues eau NF DU Ø20 AU 400 PN.10, 12.5, 16
Noir évacuation NF DU Ø20 AU 400 – PN.10, 12.5, 16
Disponible sur stock usine certains Ø et/ ou fabrication à la demande

OPERATION DE DEROULAGE



Déroutage de tout tube **PEHD** du Ø 50 au 180

Intervention avec remorque et équipe spécialisé pour une prestation rapide au meilleur coût à la demande



Galets de déroulage

TETE DE TIRAGE / CONES DE TUBAGE PE



Têtes de tirage standard du Ø20 au Ø400 pour le tirage de tube PEHD / PVC



Cône de centrage et protection du tube PE lors de l'opération de tubage

MACHINES ACTIV'SOUD

ACTIV'SOUD 120

- Ø de soudage : **1200 mm**
- Traçabilité de soudure : 1000
- Boîtier Inox résistant
- Douchette Bluetooth
- Alimentation 200 VA / 60 %
- Max 3200 va
- Dimensions : 320x200x290
- Poids : 16 kg



ACTIV SOUD'16

- Utilisation de diamètres de raccords **20 à 160 mm**
- 230v 16a 3200 va alimentation secteur/groupe 220v
- Ecran 4x20 caractères
- Dims 466x176x366
- Poids 11kg
- Saisie des données de soudage, code barres, manuelle
- Fonction Bluetooth



ACTIV'SOUD B/B

Machine automatique de soudage bout-à-bout des tubes et raccords du diamètre 90 au diamètre 315
Alimentation monophasée 230V 50-60 Hz
Puissance : 5,19 Kw, port USB
Traçabilité : cycle, opérateur, localisation et tubes



GROUPE ELECTROGENE

- Puissance 6 KVA 220 V
- Moteur essence 13 HP
- monophasé 230v 50 Hz



DETECTION / GEOLOCALISATION



ACTIV'GEO : UNE SOLUTION CLE EN MAIN

SOUDER vos raccords PE
GEOLOCALISER vos soudures PE
FUSIONNER et ENREGISTRER le tout !



ACTIV'GEO une solution vous permettant d'associer la réalisation d'une soudure PE en E/S, sa traçabilité, son point GPS avec la fourniture d'une cartographie classe A exploitable directement.
Les éléments de la machine et de la tablette durcie communiquant en BLUETOOTH



DETECTEUR DE RESEAUX RD8200 / CAT 4

Outils d'évitement de réseaux : détecter plus, plus vite, plus intelligemment, plus sûrement - Associés a ACTIV GEO et au logiciel ARPENGIS,



POSITIONNEURS REDRESSEUR



AR/04P910100 : Positionneur redresseur PR63 complet en caisse alu Ø40/63

AR/04P910207 : Positionneur redresseur PR125 complet en caisse alu Ø110/125

AR/04P910208 : Positionneur redresseur PR160 complet en caisse alu Ø110/125/160

POSITIONNEURS DE MAINTIEN / BARRE DROITE



AR/PE7503450 : positionneur pour manchons Ø20/32

AR/PE04P1035414 : positionneur pour manchons et coudes Ø16/32

AR/PE7503200 : positionneur pour manchons et coudes Ø16/75

AR/PE04P1033666 : positionneur pour manchons, coudes & tés Ø20/75

AR/PE7503208 : positionneur pour raccords droits & en angle à mors adaptables Ø16/75

AR/PE7503600 : positionneur avec mors variables pour manchons, réductions et sortie de prise de branchement Ø20/63

POSITIONNEURS DE BOUCHON



AR/04P910200 : positionneur de bouchon MB 20/75

AR/04P910205 : positionneur de bouchon MB 90/160

POSITIONNEURS DE BRANCHEMENT



AR/04P910180 : positionneur de branchement PB Ø40/63

AR/04P910207 : positionneur de branchement PB Ø40/110

AR/04P910208 : positionneur de branchement PB Ø160/200

DESOVALISATEURS



L'arrondisseur, désovalisateur permet d'atténuer / éliminer l'ovalisation des tubes PE pour du tube PE Ø 20/90 & Ø 90/200

GRATTEURS



Gratteur manuel
Gratteur rotatif (du Ø20-63 mm)
Gratteur mécanique Uniprep 4 (Ø63-250 mm)

COUPE-TUBES



Coupe-tube sécateur Ø 0-42mm et 0-63mm la coupe rapide des tubes PE et PP nette, crémaillère de démultiplication sans effort

Coupe-tube guillotine du Ø 63-225 mm

ECRASES-TUBE



AR/OU8401001 : écrase-tube PE par vis Ø20/63, Ø63/125
AR/04P0661877 : écrase-tube mécanique PE Ø32/40/63
AR/04P0665454 : écrase-tube mécanique PE Ø63/125
AR/OUET200CH : écrase-tube hydraulique 63-200 mm
ECT2032.UC : écrase-tube manuel à distance pour petits Ø permet leur utilisation dans un coffret de branchement.

PROTECTION / SECURITE CHANTIER



Parasol étanche, toile inifigée M1
DIM 170 x 190

Tente de travail garantissant un éclairage naturel pour un rendu fidèle des couleurs :
Dimensions L x l x h : 180x180x200 cm

Gilet de chantier fluo
Maille fluorescente orange 100% polyester-anti feu
Équipement de signalisation Haute Visibilité

Tripode en aluminium avec colonne centrale, composés d'un panneau 3 faces pliant, 70 x 70 x 70 cm

Lampe de poche, projecteur

REGARDS DE BRANCHEMENT

REGARD GAMME COMPOZIT



Regard équipé destiné au raccordement des abonnés au réseau eau en milieu urbain et lotissement
PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES

REGARD OVALO



Regard compact destiné au raccordement d'un abonné au réseau eau. Regard prêt à être raccordé.

NOURRICES PREFABRIQUEES



Nourrices pour 1 à 8 départs compteurs Ø 25 ou Ø32
Réalisation possible pour :
-Ø20, Ø25 et Ø32
-1 arrivée en PE 75 / 63 / 40 / 32
Réalisée en PEHD PN16 avec pièces E/S
Possibilité de montage en regard

BOUCHES A CLES, POTEAUX INCENDIES

BOUCHE A CLE FIXE OU AUTO-AJUSTABLE



au corps en polyamide et au tampon en fonte pour trottoir, chaussée à faible trafic et espaces verts, destinée à des réseaux d'eau potable, d'assainissement et de protection incendie

Auto ajustable résistant à une température de 250°C

POTEAU INCENDIE



Ingelable à prises apparentes conforme aux normes NF s 61-213/CN, marquage CE

BALISES DE REPERAGE



Balise de repérage pour surveillance aérienne. Modèle avec "fût" métallique de Ø42 mm galvanisé à chaud de hauteur 2,20m, hors sol 1,70m
Chapeau de balise en PE thermoformé
disponible en plusieurs coloris


BORNES DE REPERAGE



Borne Plate à poser au sol avec ancrage + visserie de liaison
PLS150 : 150x150 mm - PLS200 : 250x210 mm
PLS400 : 400x400 mm



Triangulaire avec ancrage + visserie de liaison
TRI200 : H 200 – côté 200 mm - TRI500 : H500 – côté 200 mm
TRI700 : H700 – côté 200 mm



Pyramidale avec ancrage + visserie de liaison
APP12 : H 120 – Face supérieure : 140x140
APP30 : H 300 – Face supérieure : 125x125
APP50 : H 500 – Face supérieure : 110x110

+ OPTION PLAQUE DE REPERAGE SUR MESURE

PLAQUES DE REPERAGE



Plaque de repérage sur mesure , impression quadri recto sur alu, dibond 3mm, finition vernis PU4 perforations

SIGNALISATION / PROTECTION



Grillage avertisseur rouge
largeur de 30 cm en rouleau de 100 mètres



Fourreau annelé Ø40 rouge
En couronne de 50 mètres



Protection mécanique
Avec marquage

// BOUCHONS / PISTONS OBTURATEURS




BOUCHONS D'ESSAI

Bouchon d'essai basse pression DN16/50 : pression 1 bar

Bouchon d'essai à distance DN16/76 : pression 5-20 bar

Bouchon d'essai Haute pression DN16/76 : pression 5-30 bar

PISTONS OBTURATEURS



Pistons obturateurs simple, double ou triple DN 80/400

Flasques en alliage léger, maintien et étanchéité sont assurés par compression de bagues profilées en caoutchouc spécial, avec passage central, robinet en laiton, serrage par écrou et bras de force monté sur roulement à billes

// RACLEURS MOUSSE



Racleurs mousses type CC en mousse de polyuréthane élastique densité 85 kg/m³

Racleurs mousses type FP en mousse élastique polyuréthane Densité 32kg/m³

// AIGUILLES DE TIRAGE



Aiguilles souples en fibre de verre montée sur moyen dévidoir sans roues, livré d'origine avec 2 embouts filetés M5 et 1 ogive M5 aluminium.

Disponible du Ø3 mm au Ø11 mm

// CONSOMMABLES

LINGETTES NETTOYANTES PE

Boîte de 100 Lingettes nettoyantes à usage unique, pré imprégnées



MARQUEUR PERMANENTS PE

Boîte de 12 marqueurs permanents PE couleur argent



// COLLES / RESINES ETANCHEITE

COLLE PVC-U / COLLE TUYAU PVC

Colle en gel pour PVC rigide, assemblage par collage de canalisation tubes et raccords en pvc rigide.

Bidon de 1 kg avec pinceau d'application

Disponible en tube de 125 ou 250g



RESINE EXPANSIVE DE CALFEUTREMENT M3000

Mousse expansive M3000 permet l'étanchéité permanente des lignes



MANCHON D'ETANCHEITE M4082



RACORETANCH METAL PLUS

Résine d'étanchéité liquide, mono-composante : *remplace la filasse*
Etanchéité des raccorde filetés métalliques



RACCORDS FILETES UNI-LOCK

Etanchéité de tous raccords filetés :
remplace avantageusement la filasse et le PTFE.



// LOCATION OUTILLAGES PE



Location de machine à souder pe, machine à souder bout à bout, positionneur redresseur Ø180, gratteur circulaire, crocoplast, etc...

N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER !

FLYERS ELEC

4 ACTIONS avec la même machine

- > **Je soude** en électrofusion et bout à bout !
- > **J'assure** la traçabilité de mes soudures !
- > **Je géolocalise** en classe A mes soudures et mon réseau PEHD.
- > **Je transmets** directement ces infos à mon SIG.

ACTIV'GEO

GAZ, EAU & ÉLECTRICITÉ

Une solution clé en main

POUR PLUS D'EFFICACITÉ SUR LE TERRAIN




ACTIV'RESO
AU SERVICE DE VOS RÉSEAUX
GAZ, EAU & ÉLECTRICITÉ

En partenariat avec  

Tél. 09 67 00 23 42 - www.activreso.fr

ACTIV'RESO, c'est aussi
Le spécialiste des RESEAUX PE GAZ, ELEC & EAU



2 rue augustin Fresnel – 69680 CHASSIEU

contact@activreso.fr

09 67 00 23 42 – 07 78 10 85 14

www.activreso.fr